

**CLAR
ENT**

HEAT TRANSFER VINYL

FICHA TECNICA**SUB BLOCK PU**

Películas de transferencia térmica Sub Block PU (poliuretano) diseñadas para aplicaciones de corte que está diseñado específicamente para bloquear completamente la migración del tinte de prendas sublimadas.

Colores disponibles.

- 6 colores (blanco, amarillo neon, naranja neon, rosa neon, verde neon, azul neon)

ESPECIFICACIONES.

- Grosor (excluyendo 100 micrones del liner de PET): 90mic. (30mic. PU, 60mic. Hotmelt)
- Tamaño: 510mm * 25m por rollo.

EMBALAJE

- Volumen :
0.5m * 25m : 135*135*525mm, 4.5kg

CONDICIÓN DE TRANSFERENCIA

- Temperatura: 140°C ~ 150°C
- Tiempo de presión: 8~10 segundos.
- Condición de depilado: Depilar en caliente.

COMO USAR.

1. Cortar la imagen en espejo en el lado termofusible
2. Elimina las partes innecesarias.
3. Coloca el vinil sobre la prenda.
4. Aplica con presión y calor de plancha.
5. Retire la película trasera del portador de PET cuando esté caliente

**TELAS RECOMENDADAS**

100% algodón, 100% poliéster
Mezclas de poliéster/algodón, Acrílicos

Toda la información técnica y las recomendaciones se basan en pruebas que consideramos fiables. Sin embargo, no podemos garantizar rendimiento para condiciones que no están bajo el control del fabricante. Antes de usar, determine la idoneidad del producto para su uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación con el uso de este producto del vendedor y la única obligación del fabricante será reemplazar la cantidad del producto que el fabricante demuestre que es defectuoso.