

**CLAR
ENT**

HEAT TRANSFER VINYL

FICHA TECNICA**SOFT PU
DETALLE**

Películas de transferencia térmica de PU (poliuretano) diseñadas para aplicaciones de corte.

ESPECIFICACIÓN.

- Grosor (excluyendo 100 micrones del liner de PET): 90 PET (30mic. PU, 60mic. Hotmelt)
- 100 micrones de PET liner.
- Tamaño: 510mm * 25m por rollo.

COLORES DISPONIBLES

- SOFT PU (SL-01~SL-33) : NORMAL
- SOFT PU NEON (NE-01~NE-05) : NEON
- SOFT PU PASTEL (PT-01~PT-25) : PASTEL
- SOFT PU GLOSSY (SLG-01~SLG-10) : GLOSSY

EMBALAJE

- Volumen :
135*135*525mm, 4.5kg

CONDICIÓN DE TRANSFERENCIA

- Temperatura: 140°C (284°F) ~ 150°C (302°F)
- Tiempo de presión: 8 segundos.
- Condición de depilado: Depilado en caliente.



COMO USAR

1. Cortar la imagen en espejo en el lado termofusible
2. Elimina las partes inútiles
3. Calor y presión aplicados
4. Retire la película trasera del portador de PET cuando esté caliente

TELAS RECOMENDADAS

100% algodón, 100% poliéster
Mezclas de poliéster/algodón, Acrílicos

Toda la información técnica y las recomendaciones se basan en pruebas que consideramos fiables. Sin embargo, no podemos garantizar rendimiento para condiciones que no están bajo el control del fabricante. Antes de usar, determine la idoneidad del producto para su uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación con el uso de este producto. del vendedor y la única obligación del fabricante será reemplazar la cantidad del producto que el fabricante demuestre que es defectuoso.